

REGplus avec entrée de câble variable –  
La solution de montage optimale pour  
le transfert de données et de signaux  
dans l'armoire de commande



# REGplus – Entrée de câble par le haut ou par le bas

L'extension constante des réseaux de communication IP et la forte augmentation du débit de transmission des données rendent nécessaire un câblage particulièrement intelligent et polyvalent dans les différents domaines d'utilisation. Afin de garantir une communication homogène et performante dans le temps, les différents domaines d'application doivent être interopérables et harmonisés.

Le nouveau REGplus constitue la solution de montage idéale pour garantir une connexion performante à l'intérieur de l'armoire électrique. Grâce à des inserts modulaires en format Modul ou Keystone, il convient aux différentes classes de performances aussi bien pour des solutions cuivre que pour des solutions fibre optique.

Le nouveau REGplus est particulièrement adapté lorsque la place fait défaut dans l'armoire de répartition: lors du montage des modules C6Amodul (Cat.6A), le câble peut être amené par le haut (C6Amodul 180°) ou par le bas (C6Amodul 270°). Grâce au faible encombrement de 1 HP, il est possible de monter jusqu'à 12 REGplus côte à côte sur le rail DIN (TH35) dans un coffret électrique 12 emplacement et ce en toute simplicité.

Un ressort intégré dans le pied assure une liaison directe avec le rail, réalisant une liaison équipotentielle et permettant un montage en tant qu'appareil de classe de protection I. Grâce au montage intégré dans le REGplus, le composant est également protégé contre tout contact direct. La classe de protection II est ainsi conservée en cas de montage dans des coffrets électriques isolés.

## Options de montage du REGplus

- > C6Amodul 180°
- > C6Amodul 270°
- > UAE modul
- > E-DAT modul
- > E-DAT modul coupleur 90°
- > E-DAT modul coupleur 180°
- > OpDAT modul
- > Connecteurs coaxiaux / fiches coaxiales
- > Module de remplissage

## Options de montage du REGplus Keystone

- > C6Amodul K 180°
- > C6Amodul K 270°
- > E-DAT modul K
- > E-DAT modul coupler 90°
- > E-DAT modul coupler 180°

## Exemples de montage



## Références de commande

Modul REGplus IP20, non équipé  
1309427103-E

Keystone REGplus IP20, non équipé  
1309428103-E

Entrée du câble par le haut  
REGplus IP20 C6Amodul 180°  
130B117003-E \* 1, 2, 3

REGplus IP20 E-DAT modul  
1309107003-E \* 1, 3

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupleur 180°  
1309A07003-E

Entrée du câble par le bas  
REGplus IP20 C6Amodul 270°  
130B127003-E \* 1, 2, 3

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupleur 90°  
1309A17003-E



\*1



\*2



\*3