
# Datenblatt


## OpDAT fix$^2$ Patchfeld VIK 6xLC-D APC OS2 grau

**Art.-Nr.**
**1504507606-F**
**EAN 4251394677378**
12.10.2026
Version: D

## Abbildungen



Maßzeichnung




Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau
- Bestückt mit 6xLC-D Kupplungen
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Werkzeugloses Öffnen des Deckels
- Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte
- Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

# Datenblatt
# OpDAT fix$^2$ Patchfeld VIK 6xLC-D APC OS2 grau

**Art.-Nr. 1504507606-F**

**EAN 4251394677378**

12.10.2026

Version: D

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Rechenzentrum<br>Bürobereiche<br>Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Innenbereich<br>Verteilte Gebäudedienste |
| Ausstattungsvariante | VIK |
| Bauart | Festeinbau |
| Montageart | verschraubbar |
| Übertragungstechnik | LWL |
| Portnummerierung | ja |
| Farbe Gehäuse | Metall |
| Farbe Frontplatte | RAL 7035 - lichtgrau |
| Kupplungsfarbe | grün |
| Abmessungen | |
| Abmessung (L x B x H) | 259 mm x 483 mm x 44 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 10,197 in. x 19,016 in. x 1,732 in. |
| Zoll | 19 Zoll |
| Höheneinheit | 1HE |
| Einbautiefe | 256 mm |
| Einbautiefe | 10,079 in. |
| Faser-Klasse | OS2 |
| Faser-Modentyp | Singlemode |
| Schliffart | APC (Angled Physical Contact) |
| Beschriftungsmöglichkeit | Beschriftungseinlage |

### Anschlüsse/Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Kupplungstyp | LC-D |
| Kupplungssteckgesicht außen | LC-D |
| Kupplungssteckgesicht innen | LC-D |
| Kupplungsanzahl | 6 |
| Anzahl Ausbrüche Frontplatte | 12 |
| Anzahl Blindabdeckungen | 6 |
| Kabel-zu/abgang | mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Datenblatt
# OpDAT fix² Patchfeld VIK 6xLC-D APC OS2 grau

**Art.-Nr.**
**1504507606-F**

**EAN 4251394677378**

12.10.2026

Version: D

## Technische Daten

### Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Einbauausschnitt | SC-S/LC-D/E2000-S |
| Zugentlastung | optional |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff - Gehäuse | Stahlblech |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche | Zn (Zink) |
| Werkstoff - Frontplatte | Stahlblech |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Werkstoff - Führungshülse | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse | Kunststoff |
| RoHS | konform, Zertifikat siehe weiterführende Informationen |
| REACH | konform, 7439-92-1 – lead |

### Normen/Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern | LC - IEC 61754-20 |

### Klassifikationen

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001130 |
| ETIM 9.0 | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT fix² Patchfeld VIK 6xLC-D APC OS2 grau

**Art.-Nr.**
**1504507606-F**
**EAN 4251394677378**
12.10.2026
Version: D

## Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 150240M20Z-E | OpDAT Zugentlastung M20 |
| 150240M25Z-E | OpDAT Zugentlastung M25 |
| 150240Z20Z-E | OpDAT Zugentlastung für M20 |
| 1509010000-E | OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt |
| 1509010000-I | OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt (10 Stück) |
| 1509010001-E | OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter |
| 1509010002-E | OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern |
| 15090200-E | OpDAT Deckel für Spleißkassette |
| 15090200-I | OpDAT Deckel für Spleißkassette (10 Stück) |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

**Datenblatt**

# OpDAT fix² Patchfeld VIK 6xLC-D APC OS2 grau

**Art.-Nr.**
**1504507606-F**


**EAN 4251394677378**

12.10.2026

Version: D

## Abbildungen

Maßzeichnung




© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com