Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E

EAN 4251122197994

01.09.2026

Version: J

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- distributeur pour utilisation universelle au câblage d'étage ou comme point de distribution de bâtiment au local technique
- équipé de coupleurs LC-D et de pigtails
- pigtails posés et déployés dans une cassette standard d'épissures avec supports d'épissures crimp
- les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- boîtier pour montage en saillie avec deux portes battantes verrouillables, deux serrures différentes pour la séparation du câblage réseau et du câblage du bâtiment
- montage mural simple et peu encombrant
- bonnes possibilités d'accès et un guidage sûr des pigtails
- quatre entrées de câbles (étendue des fournitures):1x pour M20/PG16, 2x pour cordons de brassage
- variantes: taille S: 305x300x107 mm ou taille M: 405x400x107 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E
EAN 4251122197994
01.09.2026
Version: J

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	aqua
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 300 mm x 305 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.
Nombre de câbles / de brins	48
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OM3
Type de mode de la fibre	Multimode
Type de polissage	PC (Physical Contact)
Structure d'une fibre	50/125 µm
Possiblité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 2	24
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E
EAN 4251122197994
01.09.2026
Version: J

Caractéristiques

Informations mécaniques	
Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure	
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion	IEC 61300-3-4
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour	IEC 61300-3-6
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche	IEC 61300-3-35
Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences	IEC 60304
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E
EAN 4251122197994
01.09.2026
Version: J

Caractéristiques

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E
EAN 4251122197994
01.09.2026
Version: J

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z001-E	Entrée de câble pour 2xM20 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z003-E	Entrée de câble pour 1xM25 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z004-E	Entrée de câble pour deux plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z006-E	Entrée de câble pour câble unique pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
150800118-E	One-Click™- Cleaner Mini LC/MU
15081106-E	OpDAT plaque de montage Préco
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
150811P1613-E	Réduction PG16 sur PG13,5
15090200-E	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures
15090200-I	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs)
15090401-E	OpDAT protection d'épissures crimp (12 pcs)
15090401-I	OpDAT protection d'épissures crimp (150 pcs)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice

Référence
1503257724-E
EAN 4251122197994
01.09.2026
Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!