# Fiche de spécifications


## Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**
**EAN 4251394663807**
30.09.2026
Version: G


## Illustrations



Schéma dimensionnel




Raccordements




Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

Conducteurs Cat.5 sans halogène, réticulé par faisceau d'électrons, avec une résistance au feu améliorée. Très bonnes propriétés en termes de NEXT, atténuation et de finition de l'écran. Ce conducteurs est utilisé dans les installations fixes et protégées des véhicules ferroviaires et des bus et répond aux exigences de protection contre l'incendie selon la norme EN 45545-2 (HL1 - HL3). Elle est parfaitement adaptée aux applications Ethernet des classe D (ECN et ETB) selon IEEE 802.3. Pour l'installation, il faut tenir compte des indications selon EN 50355 et EN 50343. En raison de son faible diamètre, ce fil est particulièrement utile pour connecter les connecteurs RJ45 surmoulés. RADOX® est une marque déposée de HUBER+SUHNER AG, Suisse. Propriétés particulières : non propagateur de l'incendie, conforme RoHs, sans halogène, résistance thermique accrue, faible dégagement de fumée, résistant à l'huile et au carburant, UN ECE-R 118.01. Protection contre l'incendie : DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 niveaux de protection incendie 1-4, NF F16-101 catégorie A1, A2, B, UNI CEI 11170, niveaux de danger LR1-LR4, UN ECE-R 118.01

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**
**EAN 4251394663807**
30.09.2026
Version: G

## Caractéristiques

### Données générales

| | |
|---|---|
| Domaines d'application | Les véhicules ferroviaires<br>Autobus et autocars |
| Applications | Train Communication Network: ETB– Ethernet Train Backbone |
| Format | Ethernet-Câble de liaison |
| Longueur de câble (m) | 2 m |
| Longueur de câble (ft) | 6,56 ft |
| Câble | |
| Type de câble | S/FTP |
| Raccordements | Profinet |
| Couleur des conducteurs | jaune, blanc, orange, bleu |
| Couleur - Gaine du câble | bleu |
| Propriétés de transmission | Cat.5 |
| Connexion 1 | |
| Blindage | blindé |
| Dimension (L x L) | 45,5 mm x 13,8 mm |
| Dimension (L x L) | 1,791 in. x 0,543 in. |
| Connexion 2 | |
| Blindage | blindé |
| Dimension (L x L x H) | 37,5 mm x 15 mm x 33,5 mm |
| Dimension (L x L x H) | 1,476 in. x 0,591 in. x 1,319 in. |

### Raccordements/interfaces

| | |
|---|---|
| Câble | |
| Section du conducteur AWG | AWG 22 |
| Diamètre du conducteur (mm) | 0,75 m |
| Diamètre du conducteur (inch) | 0.03 in. |
| Construction de câble | 1x4 |
| Structure des brins | 7x0,25mm |
| Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm) | 6,6 mm |
| Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces) | 0.26 in. |
| Connexion 1 | |
| Type de connecteur | RJ45-connecteur |
| Codage | Industrial |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**
**EAN 4251394663807**
30.09.2026
Version: G

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccordements/interfaces** | |
| Connexion 1 | |
| Type de contact à fiche, côté terrain | Male (fiche) |
| Disposition des câbles, côté terrain | droit |
| Nombre de pôles | 4 |
| Affectation des broches | 1YE, 2OG, 3 WH , 6 BU |
| Protection du levier d'enclenchement | oui |
| Couleur de la manchon anti-pli | noir |
| Connexion 2 | |
| Type de connecteur | M12-connecteur coudée |
| Codage | codage D |
| Type de contact à fiche, côté terrain | Male (fiche) |
| Disposition des câbles, côté terrain | coudée |
| Nombre de pôles | 4 |
| Affectation des broches | 1YE, 2OG, 3 WH , 6 BU |
| Protection du levier d'enclenchement | non |
| Couleur de la manchon anti-pli | noir |
| **Propriétés électriques** | |
| Connexion 1 | |
| Capacité de courant par quille (à 40 °C) | 1 A |
| Connexion 2 | |
| Capacité de courant par quille (à 40 °C) | 4 A |
| **Informations mécaniques** | |
| Câble | |
| Rayon de courbure (fixe) | 6 x Ø câble |
| Connexion 1 | |
| Endurance mécanique | min. 750 cycles de connexion |
| Connexion 2 | |
| Endurance mécanique | min. 100 cycles de connexion |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**
**EAN 4251394663807**
30.09.2026
Version: G

## Caractéristiques

### Matériaux et propiétés des matériaux

| | |
|---|---|
| Câble | |
| Matériau - Gaine du câble | RADOX® EM 104 selon EN 50264-1 |
| Matériau - anodisation des veines | RADOX Foam |
| Difficilement inflammable | oui, selon IEC 60332-1-2 |
| Connexion 1 | |
| Matériau - Contact | CuZnPb (laiton) |
| Matériau - Contact surface | Au (or) |
| Matériau - Porte-contacts | Matière plastique, TPE, BK |
| Matériau - boîtier de blindage | Métal, CuZn, nickelé |
| Connexion 2 | |
| Matériau - Contact | CuZnPb (laiton) |
| Matériau - Contact surface | Au (or) |
| Matériau - Porte-contacts | Matière plastique, PA, BK |
| Matériau - Corps de manchon | Matière plastique, TPU, BK |
| Matériau - Ecrou de serrage | Métal, CuZn, nickelé |
| RoHS | conforme |

### Conditions d'environnement

| | |
|---|---|
| Câble | |
| Plage de température (fixe) | -50 °C - max. 90 °C |
| Plage de température (fixe) | -58 °F - 194 °F |
| Connexion 1 | |
| | -40 °C |
| | -40 °F |
| Degré de protection (monté) | IP20 |
| Connexion 2 | |
| Degré de protection (monté) | IP67 (-30 °C...+90 °C), IP65 (-40 °C...+90 °C) |
| Classes de température de service | OT1 - OT4 |
| Plage de température de service | -40 à 70 |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**
**EAN 4251394663807**
30.09.2026
Version: G

## Caractéristiques

### Normes/Réglementations

| | |
|---|---|
| Exigences générales | ISO/IEC 11801-1 \| DIN EN 50173-1 |
| Câble | |
| Autobus et autocars - Sécurité incendie | UN ECE-R 118.01 |
| Connexion 1 | |
| Fiches et embases blindées | IEC 60603-7-5:2011 |
| Choc et vibration | Classe 1, catégorie B (DIN EN 61373) |
| Connexion 2 | |
| Connecteur rond | DIN EN 61076-2-101:2013 |
| Choc et vibration | Classe 1, catégorie B (DIN EN 61373) |
| Indices de protection par boîtier | EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 |
| Porte-contacts | Thermoplastique |
| Joints d'étanchéité | Élastomère |
| Choc et vibration | EN 50155:2021, EN 61373:2010 Classe 1 Catégorie B |
| Brouillard salin | EN 50155:2021, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ test KA 48 h) |

### Classifications

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
| ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |

### Spécifications d'emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / sachet plastique |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**

**EAN 4251394663807**

30.09.2026

Version: G

## Accessoires

| Référence | Désignation |
|---|---|
| MMF881A115 | Connecteur femelle M12, codage D, IP67, Cat.5, Ø 6-9,7 mm, à confectionner sur site, droit |
| MNF881A115 | Connecteur M12, codage D, IP67, Cat.5, Ø 6-9,7 mm, à confectionner sur site, droit |
| MWN811A115 | Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D,sur RJ45 - droite |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**


**EAN 4251394663807**

30.09.2026


Version: G

## Illustrations

Schéma dimensionnel




Raccordements




© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 2,0 m, RJ45 connecteur - M12 connecteur coudée, 4 pôles, RADOX®

**Référence**
**142MOD59020**


**EAN 4251394663807**

30.09.2026

Version: G

## Illustrations

Schéma de principe



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com