# Fiche de spécifications

## RT025xxOGLU Type 065



**Référence**
**310651xx**
**xx=nombre de pôles**
10.11.2026
Version: AH

## Illustrations




Schéma dimensionnel à titre d'exemple






Schéma de perçage à titre d'exemple




Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- bornier à vis, soudable
- pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
- système à cage, modulaire
- couleur vert
- bornier de distribution, tous les pôles au méme potentiel, haute isolation

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

# Fiche de spécifications
# RT025xxOGLU Type 065

**Référence**
**310651xx**
**xx=nombre de pôles**
10.11.2026
Version: AH

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| Couple de serrage SEV | 0,5 Nm |
| Couple de serrage UL | 4,4 lb-in |
| Longueur picot soudable | 5,1 mm |
| Classe d'isolation | CTI 600 |
| Degré de protection | IP20 avec fil branché |
| Longueur de dénudage | 8 mm |
| Courant assigné | 16 A |
| **Données de connexion** | |
| dim câble solide AWG max | 0,34 mm² - 2,5 mm² / AWG 22 - AWG 12 |
| dim câble multibr AWG max | 0,34 mm² - 2,5 mm² / AWG 22 - AWG 12 |
| **Certifications** | |
| c UL us V / A / AWG | 300 / 20 / 22 - 12 |
| approbation fichier UL | E121004 |
| SEV | 250 V / 24 A / T60 |
| **Matériel** | |
| matériau isolant | PA66 |
| inflammibilité | V0 |
| matériau de contact | CuZnPb |
| Surface de contact | Ni + Sn |
| pas de vis de cage | M3 |
| matériau de cage | CuZnPb |
| surface de cage | Cu + Ni |
| pas de vis | M3 |
| matériau de vis | 8,8 |
| surface de vis | Zn Cr(VI)-frei/free |
| Fil incandescent inflammabilité GWFI | 960 °C selon IEC 60695-2-12 |
| Fil incandescent Ignition GWIT | 775 °C selon IEC 60695-2-13 |
| **Données Climatiques** | |
| température plafond | 105 °C |
| température plancher | -40 °C |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Fiche de spécifications
# RT025xxOGLU Type 065

**Référence**
**310651xx**
**xx=nombre de pôles**
10.11.2026
Version: AH

## Caractéristiques

### Général

| | |
|---|---|
| Tolérance | ISO 2768 -mH |
| Soudabilité | Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Fiche de spécifications
# RT025xxOGLU Type 065

**Référence**
**310651xx**
**xx=nombre de pôles**
10.11.2026
Version: AH

## Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple





L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5 mm [0.197]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

**Référence**
**310651xx**
**xx=nombre de pôles**
10.11.2026
Version: AH

## Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple




© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!