# Fiche de spécifications

## RP08504VBLC (Type 348), 4 pôles



**Référence**
**31348104**

11.11.2026
Version: D

## Illustrations





Schéma dimensionnel à titre d'exemple




Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- système à cage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Fiche de spécifications
# RP08504VBLC (Type 348), 4 pôles

**Référence**
**31348104**

11.11.2026
Version: D

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Données générales** | | | |
| Couple de serrage SEV | 0,6 Nm | | |
| Couple de serrage UL | 5,3 lb-in | | |
| nombre de pôles | 4 | | |
| Classe d'isolation | CTI 600 | | |
| distance air/ligne fuite | 3,2 mm | | |
| Degré de protection | IP20 avec fil branché | | |
| Longueur de dénudage | 8 mm | | |
| Courant assigné | 12 A | | |
| Catégorie de surtension | III | III | II |
| Degré de pollution | 3 | 2 | 2 |
| Tension assignée | 400 V | 1000 V | 1000 V |
| Tension d'essai | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| **Données de connexion** | | | |
| dim câble solide AWG max | 0,2 mm² - 2,5 mm² / AWG 24 - AWG 12 | | |
| dim câble multibr AWG max | 0,2 mm² - 2,5 mm² / AWG 24 - AWG 12 | | |
| **Certifications** | | | |
| c UL us V / A / AWG | 300 / 17 / 24 - 12 | | |
| approbation fichier UL | E121004 | | |
| SEV | 250 V / 4 kV / 12 A | | |
| **Matériel** | | | |
| matériau isolant | PA66 | | |
| inflammibilité | V0 | | |
| matériau de contact | CuSn | | |
| Surface de contact | Sn | | |
| pas de vis de cage | M3 | | |
| matériau de cage | CuZnPb | | |
| surface de cage | Ni | | |
| pas de vis | M3 | | |
| matériau de vis | 8,8 | | |
| surface de vis | Zn Cr(VI)-frei/free | | |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Fil incandescent inflammabilité GWFI | 960 °C selon IEC 60695-2-12 |
| Fil incandescent Ignition GWIT | 775 °C selon IEC 60695-2-13 |
| Test de la bille | 125 °C selon IEC 60695-10-2 |
| **Données Climatiques** | |
| température plafond | 105 °C |
| température plancher | -40 °C |
| **Général** | |
| Tolérance | ISO 2768 -mH |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Accessoires

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 700025-01-5 | Kodierstern blau mit 6 Kodierstiften F_Kodier_blp |
| 700025-01-9 | Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage |
| 700025-02-2 | F_Kodier_swg |
| 700213-01-9 | F_Kodier_weiß |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


## Pendant

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 310201 | PT045xxVBBN Type 020 |
| 310301 | PT045xxHBBN Type 030 |
| 310311 | PT045xxHBVC Typ 031 |
| 310321 | PT045xxHBVN Typ 032 |
| 313371 | PR075xxHBEL Type 337 |
| 3133710457 | PR07504HBEL Type 337 |
| 313381 | PR075xxHBER Type 338 |
| 3133810457 | PR07504HBER Type 338 |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

## Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple




L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5 mm [0.197]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!