

Fiche de spécifications

OpDAT Câble principal OS2 1xMTP-F/1xMTP-F BO 12 fibres

Page 1/5

Référence
152PPTFTFXYYZZ

25.06.2025

Version: G

Illustrations




Schéma dimensionnel





Schéma de principe



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Câble principal avec 12 fibres SM, assemblées des deux côtés avec un connecteur MPO/MTP® chacun.
- Disponible dans les variantes d'affectation polarité A ou B.
- Une aide de tirage, y compris un kit de fixation, est disponible en option sur un côté.
- Câble breakout avec fil aramide, adapté aux applications intérieures.
- diamètre 4,5 mm, stabilisé aux UV, ignifugé et sans halogène
- Type de fibre : Fibre monomode, E9/125 µm, OS2 (IEC 11801), IEC 60793-2-50 B.1.3 et B.6_a, insensible à la flexion selon ITU-T G657.A1, compatible avec ITU-T G.652.D.
- testé à 100 % pour la perte d'insertion, affaiblissement et géométrie des visages
- tous les câbles principaux avec numéro de série, code-barres et protocole de mesure
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur MTP®
- MTP® est une marque déposée de la société US Conec Ltd.



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT Câble principal OS2 1xMTP-F/1xMTP-F BO 12 fibres

Référence
152PPTFTFXYYZZ

25.06.2025

Version: G

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	câble breakout
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	jaune
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	EIA/TIA 598
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	60,4 mm x 12,5 mm x 7,5 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	2,378 in. x 0,492 in. x 0,295 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	60,4 mm x 12,5 mm x 7,5 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	2,378 in. x 0,492 in. x 0,295 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2
Type de câble	Breakout
Nombre de câbles / de brins	1
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	MPO/MTP®
Connectique interface 2	MPO/MTP®
Nombre de ports interface 1	4
Nombre de ports interface 2	4
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	4,5
Diamètre de la gaine de fibre /brin	3 mm
Diamètre du revêtement primaire	125 µm



Fiche de spécifications

Page 3/5

OpDAT Câble principal OS2 1xMTP-F/1xMTP-F BO 12 fibres

Référence
152PPTFTFXYYZZ

25.06.2025

Version: G

Caractéristiques

Propriétés optiques

Perte d'insertion	max. 0,35 dB
Atténuation de retour	min. 60 dB

Informations mécaniques

décharge de traction	fibres d'aramide
Résistance à la traction, permanente	1000 N
Rayon de courbure à l'installation	68 mm
Rayon de courbure en service	90 mm
Résistance à la compression transversale	1200 N/100 mm
Charge thermique	4100 MJ/km

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Gaine du câble	LSHF
Difficilement inflammable	oui
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui
Étanchéité longitudinale	oui
RoHS	conforme

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	IEC 61754-7
---	-------------

Classifications

ETIM 7.0	EC002700
ETIM 8.0	EC002700

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------



Fiche de spécifications

Page 4/5

OpDAT Câble principal OS2 1xMTP-F/1xMTP-F BO 12 fibres

Référence
152PPTFTFXYYZZ

25.06.2025

Version: G

Caractéristiques**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

OpDAT Câble principal OS2 1xMTP-F/1xMTP-F BO 12 fibres

Page 5/5

Référence
152PPTFTFXYYZZ

25.06.2025

Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel




Schéma de principe

