

Référence
110668132722

EAN 4250184122982


18.08.2025

Version: K

Illustrations



Schéma dimensionnel



Raccordements

A1	B1	B2	A2
24	11	14	S

A1 - A2
tension de service
24 V DC
B1 - B2
entrées de
commande
11 - 14 - 24
contact de sortie
1 inverseur
S
accusé de réception
manuel

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le module de couplage est prévu pour une commande motorisée à deux allures.

- Raccordement avec borniers à vis
- Relais à interlock
- Fonction de commande manuelle

Fiche de spécifications KRZ-E08 HR 24 V CA/CC

Page 2/6

Référence
110668132722
EAN 4250184122982
18.08.2025
Version: K

Caractéristiques

Alimentation

Tension de service	24 V CA/CC -10% ... +10%
Consommation électrique (max)	30 mA
Courant par terminal (max.)	4 mA
Réponse typique	20 ms
Durée de retombée typique	20 ms
Temporisation étape 2 après étape 1	< 60 ms

Fonction de commande manuelle

Endurance mécanique	3x10 ⁴ commutations
Capacité de commutation (max)	24 V CA/CC / 1 A
Tension d'essai	2000 V CA, 50 Hz, 1 min.

Sorties

Contacts	1 inverseur
Matériau du contact	AgSnO ₂
Tension de commutation (max.)	250 V CA
Courant de démarrage	6 A
Courant continu	4 A
Fréquence de commutation	1200 cycles de fonctionnement/h
Pouvoir de coupure (charge résistive)	
Durée de vie mécanique	1x10 ⁷ cycles de fonctionnement
Durée de vie électrique	1x10 ⁵ cycles de fonctionnement
Affichage	DEL rouge

Bobine d'isolation - jeu de contacts

Tension nominale du système d'alimentation électrique	230 / 400 V CA
Catégorie de surtension	III II
Degré d'encrassement	2 2
Tension d'essai	4 kV 2,5 kV
Forme d'isolation	isolation basique isolation renforcée



Fiche de spécifications

KRZ-E08 HR 24 V CA/CC

Page 3/6

Référence
110668132722

EAN 4250184122982

18.08.2025

Version: K

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	22,5 mm x 61,3 mm x 60 mm
Dimension (L x H x P)	0,886 in. x 2,413 in. x 2,362 in.
Poids	70 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à vis

Borniers

Section de raccordement solide	0,34 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement multibrins	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Couple de la vis (max)	0,5 Nm
Longueur de dénudage (min)	8 mm

Matériel

Matériau - Boîtier	Polyamid 6.6 V0
Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP40
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	-20 °C - 55 °C
Température - Service °F	-4 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Stockage

Température - Stockage °C	-25 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-13 °F - 158 °F



Fiche de spécifications KRZ-E08 HR 24 V CA/CC

Page 4/6

Référence
110668132722

EAN 4250184122982

18.08.2025

Version: K

Caractéristiques

Perte de puissance

Perte de puissance (typique)	1 W
------------------------------	-----

Classifications

ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)




Fiche de spécifications
KRZ-E08 HR 24 V CA/CC

Page 5/6

Référence
110668132722
EAN 4250184122982
18.08.2025
Version: K

Illustrations

Schéma dimensionnel



Raccordements

A1	B1	B2	A2	
				A1 - A2 tension de service 24 V DC B1 - B2 entrées de commande 11 - 14 - 24 contact de sortie 1 inverseur S accusé de réception manuel
24	11	14	S	



Fiche de spécifications
KRZ-E08 HR 24 V CA/CC

Page 6/6

Référence
110668132722
EAN **4250184122982**
18.08.2025
Version: K

Illustrations

Schéma de circuit




Diagramme fonctionnel

