

Fiche de spécifications

Insert pour circuits imprimés M12, codage D, 4 pôles,
green, Tape & Reel

Page 1/5

Référence
MMT060A115-G2
EAN 4251394619101
27.08.2025
Version: Q

Illustrations




Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Insert pour circuits imprimés M12
- Cat.5
- 4 pôles, codage D
- convient pour 10/100 MBit
- THR soudable
- sens d'enchâssage vertical
- Porte-contacts verte
- emballage Tape & Reel
- Adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire selon la fiche technique



Fiche de spécifications

Page 2/5

Insert pour circuits imprimés M12, codage D, 4 pôles, green, Tape & Reel

Référence
MMT060A115-G2
EAN 4251394619101
27.08.2025
Version: Q

Caractéristiques

Données générales

Dimensions

Dimension (D x H)	Ø 9,2 mm x 20,5 mm
Dimension (D x H)	0,362 in. x 0,807 in.
Ports	Monoport
Codage	codage D

Propriétés électriques

Tension assignée	250 V
Valeur efficace de la tension de tenue	1,4 kV
Courant assigné de 40 °C	4 A
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Catégorie de surtension	II
Degré d'encrassement	2

Informations mécaniques

Matériel

Matériau - Contact	CuZnPb
Surface de contact	Ni + Au
Matériau - Corps isolant	PA UL 94 V0
Couleur	verte
Endurance nombre de cycles de connexion	>= 100

Propriétés climatiques

Température - Service °C	-40 °C - 85 °C
Température - Service °F	-40 °F - 185 °F

Certificats

Homologation UL / CSA	E305050
-----------------------	---------

Emballage

Type d'emballage	160 pc(s) / Tape & Reel
------------------	-------------------------



Fiche de spécifications

Page 3/5

**Insert pour circuits imprimés M12, codage D, 4 pôles,
green, Tape & Reel**

Référence
MMT060A115-G2
EAN 4251394619101
27.08.2025
Version: Q

Caractéristiques**Normes/Réglementations**

Applications ferroviaires

Équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant	sur le modèle de la norme DIN EN 50155
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires	sur le modèle de la norme DIN EN 45545-2

Classifications

ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

**Insert pour circuits imprimés M12, codage D, 4 pôles,
green, Tape & Reel**

Page 4/5

Référence
MMT060A115-G2
EAN 4251394619101
27.08.2025
Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Fiche de spécifications

**Insert pour circuits imprimés M12, codage D, 4 pôles,
green, Tape & Reel**

Page 5/5

Référence
MMT060A115-G2
EAN 4251394619101
27.08.2025
Version: Q

Illustrations

Géométrie de l'encastrement

