

Fiche de spécifications

Page 1/5

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2,
LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U129JJ5100G
EAN 4251394670492
03.03.2026
Version: D

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- ligne pré-confectionnée avec câble universel pour une installation et une pose rapides des fibres optiques
- confectionné des deux côtés avec des connecteurs LC
- fibre OS2 résistante à la courbure
- répartiteur en acier inox pour un montage rapide dans les boîtiers de distribution
- fanouts en cascade
- Côté A : aide à la rétraction robuste avec classe de protection IP50
- Côté B : protégé par un film à bulles
- Accessoires en option : aide à la rétraction avec classe de protection IP50



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U129JJ5100G
EAN 4251394670492
03.03.2026
Version: D

Caractéristiques

Données générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Domaines d'application | câblage structuré des bâtiments zones de bureaux Services de construction distribués à l'intérieur centre de données |
| Format | Lien fibre optique |
| Technique de transmission | Fibre optique |
| Numérotation des ports | oui |
| Couleur | jaune |
| Type de mode de la fibre | Monomode |
| Classe de fibre | OS2 |
| Norme de fibre | ITU-T G.657.A1 |
| Type de câble | Câble universel |
| Nombre de câbles / de brins | 12 |
| Type de polissage | UPC (Ultra Physical Contact) |
| Structure d'une fibre | 9/125 µm |
| Longueur de câble (m) | 100 m |
| Longueur de câble (ft) | 328,08 ft |
| Aide de tirage - diamètre | 29,5 mm |

Raccordements/interfaces

| | |
|---|---------|
| Connectique interface 1 | LC |
| Connectique interface 2 | LC |
| Diamètre de la gaine de câble (min. - max.) | |
| Diamètre de la gaine de câble | 7,5 mm |
| Diamètre de la ferrule | 1,25 mm |

Informations mécaniques

| | |
|----------------------|-------------|
| Type de connecteur | simplex |
| décharge de traction | Glass yarns |



Fiche de spécifications

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U129JJ5100G
EAN 4251394670492
03.03.2026
Version: D

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
| sans métal | oui |

Normes/Réglémentations

Câblage universel du bâtiment

| | |
|---|---|
| Exigences générales | ISO/IEC 11801 cat. OS2 DIN EN 50173-1 : 2007 cat. OS2 |
| Interfaces de connecteurs à fibres optiques | IEC 61754-20 |

Classifications

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002700 |
| ETIM 9.0 | EC002700 |
| ETIM 10.0 | EC002700 |

Spécifications d'emballage

| | |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2, LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Page 4/5

Référence
152U129JJ5100G
EAN 4251394670492
03.03.2026
Version: D

Accessoires

| Référence | Désignation |
|-------------|--|
| 152Z0050S-E | OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S |



Fiche de spécifications


**OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 12xOS2,
LC-LC, 100 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}**

Page 5/5

Référence
152U129JJ5100G
EAN 4251394670492
03.03.2026
Version: D

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

