

Fiche de spécifications

Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 4,0 à 4,5 mm)

Page 1/2

Référence
150811TM20-E

EAN 4251394657028

04.03.2026

Version: I

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Presse-étoupe séparable comprenant un contre-écrou séparable et un insert d'étanchéité fendu.
- filet de raccordement métrique EN 60423
- plage de serrage : 4 à 4,5 mm
- accessoires pour câbles d'installation pré-assemblés (OpDAT Préco)
- classe de protection IP 67
- matériau : PC
- variantes : 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E



Fiche de spécifications

Page 2/2

Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 4,0 à 4,5 mm)

Référence
150811TM20-E

EAN 4251394657028

04.03.2026

Version: I

Caractéristiques**Données générales**

Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	presse-étoupe
Couleur	gris clair

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau	Polyamide
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441
ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

