

# Fiche de spécifications

## Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 9,0 à 11,0 mm)

Page 1/3

Référence  
150811TM25-E

EAN 4251394657035

04.03.2026

Version: G

### Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Presse-étoupe séparable comprenant un contre-écrou séparable et un insert d'étanchéité fendu.
- filet de raccordement métrique EN 60423
- plage de serrage : 9 à 11 mm
- accessoires pour câbles d'installation pré-assemblés (OpDAT Préco)
- classe de protection IP 67
- matériau : PC
- variantes : 150811TM20-E, 150811TM25-E, 150811TM32-E



## Fiche de spécifications Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 9,0 à 11,0 mm)

Page 2/3

Référence  
150811TM25-E  
EAN 4251394657035  
04.03.2026  
Version: G

### Caractéristiques

#### Données générales

Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	presse-étoupe
Couleur	gris clair

#### Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau	Polyamide
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

#### Classifications

ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441
ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

### Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 9,0 à 11,0 mm)

Page 3/3

Référence  
150811TM25-E

EAN 4251394657035

04.03.2026

Version: G

#### Accessoires de

Référence	Désignation
1309470002-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour module MC
1309470002KI	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone
1309470003-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour module MC
1309470003KI	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone
1309471002-I	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 ports non équipés pour module MC
1309471002KI	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone
1309471003-I	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, gris 2 ports non équipés pour module MC
1309471003KI	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour module Keystone

