

Fiche de spécifications

Page 1/7

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi**

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
21.07.2026
Version: R

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Connecteur femelle pour circuit imprimé M12
- 4 pôles, codage D selon IEC 61076-2-101
- 90° coudée
- THR soudable
- sens d'enfichage horizontal
- Porte-contacts verte
- IP67 en état enfiché
- convient pour une épaisseur de paroi jusqu'à 5 mm
- adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire



Fiche de spécifications

Page 2/7

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
21.07.2026
Version: R

Caractéristiques

Données générales

Dimensions	
Dimension (L x L x H)	27,5 mm x 19,5 mm x 22 mm
Dimension (L x L x H)	1,083 in. x 0,768 in. x 0,866 in.
Ports	Monoport
Connecteur femelle	M12
Codage	codage D
Pour épaisseur de cloison (mm)	5 mm
Pour épaisseur de cloison (pouces)	0,197 in.

Propriétés électriques

Tension assignée	250 V
Valeur efficace de la tension de tenue	1,4 kV
Courant nominal de 50 °C	max. 4 A
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Degré d'encrassement	3

Informations mécaniques

Matériel	
Matériau - Boîtier	CuZnPb
Matériau - Contact	CuZnPb
Surface de contact	Ni + Au
Couleur	métallique
Endurance nombre de cycles de connexion	>= 100
Couple de serrage - Connecteur	0,6 - 1 Nm
Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle	3 Nm +/- 0,5 Nm (voir illustration à la fin de la fiche technique)
Degré de protection	IP67 en état enfiché

Propriétés climatiques

Température - Service °C	-40 °C - 90 °C
Température - Service °F	-40 °F - 194 °F



Fiche de spécifications

Page 3/7

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
21.07.2026
Version: R

Caractéristiques

Certificats

Homologation UL / CSA E509223

Normes/Réglementations

Applications ferroviaires

Équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant sur le modèle de la norme EN 50155:2021

Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires sur le modèle de la norme EN 45545-2:2020+A1:2023

Classifications

ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637

ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/7

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi**

Référence

MMT471A115-0002

EAN 4250184187981

21.07.2026

Version: R

Accessoires

Référence	Désignation
700701	M12 bouchon fileté pour connecteurs femelles IP54



Fiche de spécifications

Page 5/7

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence

MMT471A115-0002

EAN 4250184187981

21.07.2026

Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Fiche de spécifications


**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi**

Page 6/7

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
21.07.2026
Version: R

Illustrations

Découpe



Fiche de spécifications


**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi**

Page 7/7

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
21.07.2026
Version: R

Illustrations

Notice de montage



Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle

3 Nm +/- 0,5 Nm (Mesuré entre l'écrou de serrage et l'écrou de boîtier)

