

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2 avec shutter intérieure

Page 1/4

Référence
1509007G-I

EAN 4251394603100

24.09.2025

Version: H

Illustrations

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

- coupleur duplex LC APC en plastique, avec clip métallique
- douille de guidage fendue en céramique
- avec bride
- avec obturateur laser interne
- avec clapets anti-poussière
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement

- variantes : vert (SM APC)



Fiche de spécifications

Page 2/4

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2 avec shutter intérieure

Référence
1509007G-I

EAN 4251394603100

24.09.2025

Version: H

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	verte
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)

Raccordements/interfaces

Interfaces de connecteurs	LC
---------------------------	----

Informations mécaniques

Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	juxtaposable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	LC - IEC 61754-20
---	-------------------



Fiche de spécifications

Page 3/4

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2 avec shutter intérieure

Référence
1509007G-I

EAN 4251394603100

24.09.2025

Version: H

Caractéristiques**Classifications**

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/4

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2 avec shutter intérieure

Référence
1509007G-I

EAN 4251394603100

24.09.2025

Version: H

Accessoires de

Référence	Désignation
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier
1501100000HC	OpDAT ADT pour 4xSC-S/LC-D
1501107G01HS	OpDAT ADT VIK 1xLC-D APC (céramique, vert) avec protection laser
1501107G02HS	OpDAT ADT VIK 2xLC-D APC (céramique, vert) avec protection laser
1501197G01HS	OpDAT ADT splice 1xLC-D APC (céramique, vert) avec protection laser, pigtails OS2 posés et déployés
1501197G02HS	OpDAT ADT splice 2xLC-D APC (céramique, vert) avec protection laser, pigtails OS2 posés et déployés

