

Fiche de spécifications

OpDAT MV universel IP54

Page 1/5

Référence
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
02.09.2026
Version: F

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- boîtiers de distribution pour applications cuivre et fibre optique
- équipé d'une plaque perforée pour le montage individuel de diverses unités ou de rails de chapeau supérieur
- hauteur maximale des appareils : 67 mm
- 2 portes verrouillables séparément pour séparer le côté installateur du côté utilisateur
- classe de protection : IP54
- bonnes possibilités d'accès et installation simple
- les boîtiers peuvent être juxtaposés pour des capacités plus importantes
- entrées de câbles : 12x M12/M16 ; 2x M20 et M25
- mousse fendue comme sortie de câble flexible
- plombable
- design compact et simple
- dimensions (L x L x H) : 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



Fiche de spécifications OpDAT MV universel IP54

Page 2/5

Référence
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
02.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments environnement dur Services de construction distribués
Classes de protection IP	IP54 catégorie 2
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm
Dimension (L x L x H)	3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.
Possibilité d'étiquetage	oui

Raccordements/interfaces

Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
--------------------------	---------------------------

Informations mécaniques

décharge de traction	oui
----------------------	-----

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	ASA/PC WT25921 + ABS/PC GF10
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	galvanisée
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Fiche de spécifications OpDAT MV universel IP54

Page 3/5

Référence
1503600LB00-E
EAN **4251394669533**
02.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Indication

Instructions de sécurité

La tension assignée des composants installés ne doit pas dépasser 50 VAC ou 75 VDC.
Classes de protection IP testées sans composants entrants ou sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications

OpDAT MV universel IP54

Page 4/5

Référence
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
02.09.2026
Version: F

Accessoires

Référence	Désignation
15036Z0402-E	OpDAT MV connecteur Ø 34 mm
150811M12-E	Presse-étoupe M12 (Plage de serrage 2,0 à 6,5 mm)
150811M16-E	Presse-étoupe M16 (Plage de serrage 4,0 à 10,0 mm)
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Fiche de spécifications
OpDAT MV universel IP54

Page 5/5

Référence
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
02.09.2026
Version: F**Illustrations**

Schéma dimensionnel

