

# Fiche de spécifications

## OpDAT câble breakout 2x1 OS2 classe D<sub>ca</sub>

Page 1/4

Référence  
150B0029D010M  
EAN 4251394653624  
29.09.2026  
Version: M

### Illustrations





Schéma de principe



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- câble de connexion I-V(ZN)HH
- câble breakout pour le raccordement direct de connecteurs pour l'intérieur et l'extérieur
- fibre insensible au pliage
- gaine du câble : LSHF-FR
- résistant aux UV, sans métal, longitudinalement étanche
- structure du câble : plusieurs câbles séparément déchargés de traction sous une gaine extérieure
- décharge de traction : aramide
- normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000
- le comportement au feu : classe Dca s1 d1 a1 selon EN 50399 (classification selon EN 13501-6)
- variantes : nombre de fibres OS2 : 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1
- variantes : nombre de fibres OM5 : 4x1, 8x1, 12x1
- variantes : nombre de fibres OM4 : 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1
- variantes : nombre de fibres OM3 : 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur



# Fiche de spécifications

## OpDAT câble breakout 2x1 OS2 classe D<sub>ca</sub>

Page 2/4

Référence  
150B0029D010M  
EAN 4251394653624  
29.09.2026  
Version: M

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application            | à l'intérieur<br>câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux |
| Technique de transmission         | Fibre optique                                                        |
| Type de mode de la fibre          | Monomode                                                             |
| Classe de fibre                   | OS2                                                                  |
| Type de câble                     | câble breakout                                                       |
| Nombre de câbles / de brins       | 2                                                                    |
| Nombre de fibres par câble/ fibre | 1                                                                    |
| Poids                             | 60 kg/km                                                             |
| Couleur de la gaine               | jaune                                                                |

#### Propriétés géométriques

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)     | 7,5 mm      |
| Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces) | 0.295 in.   |
| Diamètre de la gaine de fibre /brin              | 2mm / 900µm |

#### Informations mécaniques

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| décharge de traction                             | fil d'aramide     |
| Résistance à la traction en cours de service     | 450 N             |
| Résistance à la traction à l'installation (max.) | 1300 N            |
| Rayon de courbure à l'installation               | 75 mm             |
| Rayon de courbure en service                     | 130 mm            |
| Résistance aux chocs                             | 5 J               |
| Résistance à la compression transversale         | 1500 N/100 mm     |
| Résistance à la torsion                          | 5 cycles ± 1 tour |
| Charge thermique                                 | 870 MJ/km         |

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sans halogène     | oui |
| sans métal        | oui |
| Résistance aux UV | oui |

# Fiche de spécifications

## OpDAT câble breakout 2x1 OS2 classe D<sub>ca</sub>

Page 3/4

Référence  
150B0029D010M  
EAN 4251394653624  
29.09.2026  
Version: M

### Caractéristiques

#### Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température - Stockage °C     | -40 °C - 70 °C  |
| Température - Stockage °F     | -40 °F - 158 °F |
| Température - Service °C      | -20 °C - 70 °C  |
| Température - Service °F      | -4 °F - 158 °F  |
| Température - Installation °C | -20 °C - 70 °C  |
| Température - Installation °F | -4 °F - 158 °F  |

#### Normes/Réglementations

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu

Comportement au feu - classe (EN 50399)



Dca

#### Classifications

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000034 |
| ETIM 8.0 | EC000034 |

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / touret

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

**Fiche de spécifications**

Page 4/4

**OpDAT câble breakout 2x1 OS2 classe D<sub>ca</sub>**

Référence  
**150B0029D010M**  
EAN **4251394653624**  
29.09.2026  
Version: M

**Illustrations**

Schéma de principe

